

# BerryAlloc **HydroPlus**

## Stratifié résistant à l'eau

OCEAN – OCEAN V4 – OCEAN LUXE – RIVIERA PRO - ETERNITY – ETERNITY LONG



### 1. Qu'est-ce que la technologie **HydroPlus** et comment fonctionne-t-elle ?

La technologie **BERRYALLOC HYDROPLUS pour stratifié** a été développée par des ingénieurs BerryAlloc en **2008**. Le résultat : BerryAlloc était le **PREMIER** à offrir un stratifié résistant à l'eau, la collection Riviera. BerryAlloc a donc plus de 10 ans d'expérience avec la technologie HydroPlus, une technologie très efficace et fiable.

La **surface** d'un sol HydroPlus est à **100% résistante à l'eau\*** grâce à :

- ✓ Un **SYSTÈME DE VERROUILLAGE** très fort qui ne permet pas d'intrusion d'eau dans les joints.
- ✓ La **COUCHE HYDROFUGE HYDROPLUS** appliquée sur les chants pendant la fabrication des lames. Cette couche liquide (qui n'est ni une cire, ni une huile ni un vernis) est une très haute protection hydrofuge pour les stratifiés avec et sans chanfrein. Elle complète la résistance de la surface des lames pour permettre aux collections HydroPlus d'être 100% résistantes à l'eau.
- ✓ Une finition avec des **ACCESSOIRES HYDROPLUS** pour protéger les endroits où le stratifié a été coupé (transitions avec les plinthes ou les profils de finitions...).



\* Que veut dire du stratifié **résistant à l'eau** ? Est ce qu'il est **impermeable** ?

Un sol **résistant à l'eau** est protégé pour au moins 24h contre l'eau. Nous conseillons d'essuyer l'eau dans les 24h.

Un sol **impermeable** est un sol dans lequel l'eau ne peut pas s'infiltrer.







**Étape 3** : Collez l'**EDGE HydroPlus Strip** à la base de la plinthe. Cette bande protège votre plinthe de l'humidité, tout en permettant au stratifié de se dilater/rétracter.



**Étape 4** : Collez votre plinthe au mur avec la colle **BerryAlloc Glue**.

☞ **CONSEIL PRO** : Après l'installation d'une plinthe/d'un profil : ne les fixez pas au sol avec du mastic pour favoriser le libre mouvement du stratifié.

### 5. Comment **tenir** un stratifié **HydroPlus** ?



Les stratifiés **HydroPlus** peuvent être nettoyés avec les autres sols stratifiés **BerryAlloc**.

Nettoyez votre sol **HydroPlus** avec le nettoyant **BerryAlloc Laminate Cleaner** selon les *Instructions de soin et entretien*.

### POURQUOI choisir **BerryAlloc HydroPlus** pour votre salle de bains ?

- ☐ Des **structures très profondes** et **ultra mates** pour un aspect **parquet très naturel**
- ☐ **Très haute résistance à l'abrasion** et aux **rayures**
- ☐ **Technologie HydroPlus fiable depuis 2008**
- ☐ **100% stable au niveau des couleurs**: pas de décoloration à cause du soleil, de l'eau,...
- ☑ **Haute résistance chimique** : résiste aux produits ménagers courants
- ☑ **Facile à nettoyer**
- ☐ Le stratifié est fait à **base de bois** et crée une **atmosphère chaleureuse**
- ☐ **Facile à installer** : transformez votre salle de bains en quelques heures et marchez sur le sol immédiatement après installation !
- ☑ **Haute stabilité dimensionnelle**
- ☐ **Émission VOC très basse** : conforme à la norme française A+, la norme allemande AgBB et norme belge
- ☑ **Certifications** : PEFC et ISO 9001



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

