# GLORIOUS SMALL FICHE TECHNIQUE

BERRYALLOC®
LAMINATE

## DESCRIPTION PRODUIT

| | |
|---|---|
| Dimensions | 2038mm x 155mm |
| Épaisseur | 9mm |
| Chanfreins | 4 |
| Système Loc | Loc 5G sous licence de Välinge Innovation AB |
| Exigences de Classification | Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329 |

| | Contient | m² | ft² | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquet | 5 lames | 1,58 m² | 17,00 ft² | 13,1 kg |
| 1 pallette | 90 paquets | 142,15 m² | 1530,10 ft² | 1206 kg |

## COMPOSITION

| | |
|---|---|
| Parement | Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine |
| Âme | Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF) |
| Contreparement | Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine |

| VALEUR TESTÉE | MÉTHODE | RÉSULTATS |
|---|---|---|
| Résistance à l'abrasion | EN13329 | AC4 (IP≥4000) |
| Résistance aux chocs | EN13329 | Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm |
| Gonflement en épaisseur | EN13329 | 12% (Exigence ≤ 18%) |
| Résistance au feu | EN14041 | Cfl-S1 |
| Formaldéhyde | EN14041 | E1 |
| Résistance au glissement | EN14041 | DS |
| Densité | EN323 | 900 kg/m³ |
| Résistance aux taches | EN438 | 5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3) |
| Résistance aux brûlures de cigarettes | EN438 | 4 |
| Effet d'un pied de meuble | EN424 | Aucun désordre (pied de type 0) |
| Effet d'une chaise à roulettes | EN425 | Aucun changement d'aspect ni désordre |
| Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus | | 0,09 m²K/W – Convient pour chauffage au sol/ refroidissement par le sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com |

## CERTIFICATS

- Gestion durable de la forêt : PEFC certifié (07-31-229)
- Etiquetage selon arrêté français 2011-312, émissions de polluants volatils : A+
- CARB : Phase II
- DOP : 170-DPLA18-1

PEFC Certified
Laminate comes from Sustainably Managed Forests, recycled or controlled sources.
PEFC™
PEFC/07-31-229 www.pefc.org

EN14041
CE
DOP: 170-DPLA18-1
NB:1161
18
BerryAlloc nv
Industrielaan 100, B-8930 Menen
Belgium
Laminate floor covering
EN13329

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## GARANTIE

Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com