



**Arctic**  
1204406  
15/4 mm  
1900 x 190 mm



**Emballage**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Unités par paquet            | 8 pièces                      |
| m <sup>2</sup> par paquet    | 2,888 m <sup>2</sup>          |
| Poids par paquet             | 24 kg                         |
| Longueur de fente par paquet | 25% de longueur, min de 60 cm |

**Tolérances selon EN13489**

|           |   |
|-----------|---|
| Longueur  | 0,1%  |
| Largeur   | 0,2 mm  |
| Épaisseur | Total: 15 mm ± 0,2 mm<br>Parement: 3,5-4,0 mm |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dessaffleur (entre les panneaux) | ≤0,2 mm               |
| Équerrage                        | ≤0,2% sur la largeur  |
| Tuilage                          | ≤0,2% sur la largeur  |
| Cintrage                         | ≤0,1% sur la longueur |
| Bombage                          | <1% sur la longueur   |

**Autres spécifications**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Émissions de formaldéhyde | E1                        |
| Coefficient thermique     | R=0,115m <sup>2</sup> k/w |
| Dureté Brinell            | Moyenne HB 3.7            |
| Assemblage                | T&G                       |

**Spécifications supplémentaires**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Chantrein    | Arrondi   |
| Construction | Tricouche |

**Instructions et maintenance**

|             |   |
|-------------|---|
| Huilé oxydé | Huiler immédiatement après l'installation |
|-------------|---|

Maintenir avec Solidfloor™ Ultimate Hardwax blanc & Solidfloor™ Woodcleaner. Adapté pour chauffage et rafraichissant au sol (voir [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).

