



**Aubisque**  
1204355  
15/4 mm  
1900 x 190 mm



**Emballage**

Unités par paquet	8 pièces
m <sup>2</sup> par paquet	2,888 m <sup>2</sup>
Poids par paquet	24 kg
Longueur de fente par paquet	25% de longueur, min de 60 cm

**Tolérances selon EN13489**

Longueur	0,2%
Largeur	0,2 mm
Épaisseur	Total: 15 mm ± 0,2 mm Parement: 3,5-4,0 mm

Dessaffleur (entre les panneaux)	≤0,2 mm
Équerrage	≤0,2% sur la largeur
Tuilage	≤0,2% sur la largeur
Cintrage	≤0,1% sur la longueur
Bombage	<1% sur la longueur

**Autres spécifications**

Émissions de formaldéhyde	E1
Coéfficient thermique	R=0,115m <sup>2</sup> k/w
Dureté Brinell	Moyenne HB 3.7
Assemblage	T&G

**Spécifications supplémentaires**

Chantreïn	Arrondi (1 mm)
Construction	Tricouche

**Instructions et maintenance**

Huile UV	pas d'huile après l'installation
----------	----------------------------------

Maintenir avec Solidfloor™ Ultimate Hardwax naturel & Solidfloor™ Woodcleaner. Adapté pour chauffage et rafraichissant au sol (voir [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).

