



**Canterbury**  
1204400  
14/3 mm  
610 x 122 mm



**Emballage**

Unités par paquet	12 pièces
m² par paquet	0,893 m²
Poids par paquet	9 kg
Longueur de fente par paquet	Pas permis

**Tolérances selon EN13489**

Longueur	0,1%
Largeur	0,2 mm
Épaisseur	Total: 14 mm ± 0,2 mm Parement: 2,5-3,0 mm

Dessaffleur (entre les panneaux)	≤0,2 mm
Équerrage	≤0,2% sur la largeur
Tuilage	≤0,2% sur la largeur
Cintrage	≤0,1% sur la longueur
Bombage	<1% sur la longueur

**Autres spécifications**

Émissions de formaldéhyde	E1
Coefficient thermique	R=0,115m² k/w
Dureté Brinell	Moyenne HB 3.7
Assemblage	T&G

**Spécifications supplémentaires**

Chantrein	1 mm 4V
Construction	Contre-plaqué

**Instructions et maintenance**

Huile UV	pas d'huile après l'installation
----------	----------------------------------

Maintenir avec Solidfloor™ Ultimate Hardwax naturel & Solidfloor™ Woodcleaner. Adapté pour chauffage et rafraichissant au sol (voir [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).

