



Matterhorn
1204346
15/4 mm
1900 x 190 mm



Emballage

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Unités par paquet | 8 pièces |
| m ² par paquet | 2,888 m ² |
| Poids par paquet | 24 kg |
| Longueur de fente par paquet | 25% de longueur, min de 60 cm |

Tolérances selon EN13489

| | |
|-----------|---|
| Longueur | 0,2% |
| Largeur | 0,2 mm |
| Épaisseur | Total: 15 mm ± 0,2 mm Parement: 3,5-4,0 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dessaffleur (entre les panneaux) | ≤0,2 mm |
| Équerrage | ≤0,2% sur la largeur |
| Tuilage | ≤0,2% sur la largeur |
| Cintrage | ≤0,1% sur la longueur |
| Bombage | <1% sur la longueur |

Autres spécifications

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Émissions de formaldéhyde | E1 |
| Coefficient thermique | R=0,115m ² k/w |
| Dureté Brinell | Moyenne HB 3.7 |
| Assemblage | T&G |

Spécifications supplémentaires

| | |
|--------------|----------------|
| Chantreïn | Arrondi (1 mm) |
| Construction | Tricouche |

Instructions et maintenance

| | |
|-------------|---|
| Huilé oxydé | Huiler immédiatement après l'installation |
|-------------|---|

Maintenir avec Solidfloor™ Ultimate Hardwax naturel & Solidfloor™ Woodcleaner. Adapté pour chauffage et rafraichissant au sol (voir www.solidfloor.com).

