



Nordic
1204404
15/4 mm
1900 x 190 mm



Emballage

Unités par paquet	8 pièces
m ² par paquet	2,888 m ²
Poids par paquet	24 kg
Longueur de fente par paquet	25% de longueur, min de 60 cm

Tolérances selon EN13489

Longueur	0,1%
Largeur	0,2 mm
Épaisseur	Total: 15 mm ± 0,2 mm Parement: 3,5-4,0 mm

Dessaffleur (entre les panneaux)	≤0,2 mm
Équerrage	≤0,2% sur la largeur
Tuilage	≤0,2% sur la largeur
Cintrage	≤0,1% sur la longueur
Bombage	<1% sur la longueur

Autres spécifications

Émissions de formaldéhyde	E1
Coefficient thermique	R=0,115m ² k/w
Dureté Brinell	Moyenne HB 3.7
Assemblage	T&G

Spécifications supplémentaires

Chantrein	Arrondi
Construction	Tricouche

Instructions et maintenance

Huilé oxydé	Huiler immédiatement après l'installation
-------------	---

Maintenir avec Solidfloor™ Ultimate Hardwax blanc & Solidfloor™ Woodcleaner. Adapté pour chauffage et rafraichissant au sol (voir www.solidfloor.com).

