



FINITIONS
POUR LE BOIS

FINITIONS ET
PROTECTION
POUR L'EXTÉRIEUR



LE BOIS, STABLE ET DURABLE. Un arbre pousse 100 ans jusqu'à obtenir une qualité solide. Depuis 100 ans, la société Osmo a accumulé une solide expérience dans le travail du bois, toujours en accordant la plus haute importance aux bonnes méthodes de manipulation, de traitement et de protection à long terme de cette matière première précieuse.

LA COULEUR, PROTECTRICE ET RÉSISTANTE.

Seule une finition qui répond aux besoins du bois peut en préserver la beauté et la durabilité naturelle au fil des années. C'est dans ce but précis qu'Osmo, un pionnier dans le domaine, a consacré 40 ans au développement et à l'élaboration de ses finitions microporeuses à base d'huile et de cire naturelles.

EN FORME ET EN COULEUR

LA COMBINAISON. La passion pour le bois et ses finitions aboutissent chez Osmo grâce à la recherche et au développement effectué avec modernité. À ce jour, Osmo est le seul transformateur de bois utilisant ses propres finitions pour le bois à base d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de ses produits en bois sur ses lignes.

C'EST OSMO



OSMO NATURELLEMENT!
CAR, L'EXPÉRIENCE REND SAGE.

DES BELLES BOISERIES POUR LONGTEMPS GRÂCE AUX HUILES ET CIRES NATURELLES

Le bois est un matériau organique. Ses cellules peuvent absorber et restituer l'humidité. Le bois respire. Nous avons conçu des finitions spécialement adaptées aux caractéristiques particulières du bois pour les conserver. Les finitions Osmo sont à bases d'huiles et de cires naturelles. L'huile pénètre dans le bois et le protège de l'intérieur. La cire forme une surface élastique, laissant circuler l'air qui protège le bois de l'extérieur. Le bois reste durablement beau et élastique.

NATUREL : VIVRE SAINEMENT

Bon pour l'humain et bon pour le bois : Les huiles de tournesol, de soja, de lin et de chardon sont la base de nos finitions. Nos cires naturelles sont agréées dans le domaine alimentaire, les pigments ne contiennent pas de métaux lourds néfastes. Les finitions sont faciles à appliquer grâce au white spirit désaromatisé.

HAUT RENDEMENT : FAIRE DES ÉCONOMIES

Les finitions contiennent un taux exceptionnel de pigments et d'huiles. De cette manière elles ont un rendement plus élevé et permettent d'obtenir le résultat souhaité dès la première ou deuxième couche, le tout sans couche de fond. Résultat: avec une boîte de finition Osmo on traite plus de mètres carrés qu'avec une autre finition. C'est rentable.

RAPIDE : SANS PONÇAGE

Le temps et le travail de ponçage n'est plus obligatoire. Les finitions Osmo peuvent être renouvelées à tout moment et très facilement. Il n'est même pas nécessaire de traiter la surface entière.

Les finitions Osmo font la différence.

CLAUSTRAS



**PEINTURE DE
CAMPAGNE**
(Page 10)



**LASURE NATU-
RELLE À L'HUILE**
(Page 12)



**LASURE NATU-
RELLE À L'HUILE**
EFFET (Page 14)



**LASURE MONO-
COUCHE HS^{PLUS}**
(Page 16)



**HUILES POUR
TERRASSES**
(Page 8)



**HUILE PROTEC-
TRICE UV/ HUILE
PROTECTRICE UV**
EXTRA (Page 18)

TERRASSES



**HUILES POUR
TERRASSES**
(Page 8)



**HUILE-CIRE POUR
LE BOIS DE BOUT**
(Page 8)



**HUILE ANTIDÉ-
RAPANTE POUR
TERRASSES**
(Page 9)



**LASURE NATU-
RELLE À L'HUILE**
(Page 12)

FAÇADES / PAVILLONS



**PEINTURE DE
CAMPAGNE**
(Page 10)



**LASURE NATU-
RELLE À L'HUILE**
(Page 12)



**LASURE NATU-
RELLE À L'HUILE**
EFFET (Page 14)



**LASURE MONO-
COUCHE HS^{PLUS}**
(Page 16)



**PEINTURE
OPAQUE**
(Page 10)



**HUILE PROTEC-
TRICE UV/ HUILE
PROTECTRICE UV**
EXTRA (Page 18)



**IMPRÉGNATION
DU BOIS WR**
(Page 20)



**HUILE PROTEC-
TRICE UV **TEINTÉE****
(Page 20)

MEUBLES DE JARDIN



**PEINTURE DE
CAMPAGNE**
(Page 10)



**LASURE MONO-
COUCHE HS PLUS**
(Page 16)



**HUILES POUR
TERRASSES**
(Page 8)



**SPRAY À L'HUILE
POUR MEUBLES
DE JARDIN** (Page 25)



**SET D'ENTRETIEN
POUR MOBILIER DE
JARDIN** (Page 21)

ENTRETIEN ET OUTILS



**NETTOYANT POUR
TERRASSE EN
BOIS** (Page 22)



JARDIN PROPRE
(Page 22)



**DÉGRISANT GEL
PUISSANCE**
(Page 22)



**NETTOYANT POUR
LAMES DE TERRASSE
COMPOSITE**
(Page 23)



SPRAY CLEANER
(Page 23)



**SET DÉCAPANT
DE RÉSINE** (Page 25)



**NETTOYANT ET
DILUANT** (Page 25)



FLAT BRUSH
(Page 25)



**KIT ROULEAU
COMPLET**
(Page 25)



**SET D'APPLI-
CATION POUR
TERRASSE**
(Page 25)



**BROSSE D'APPLI-
CATION POUR
TERRASSE AVEC
MANCHE** (Page 25)



**SYSTÈME DE
MANCHE TÉLE-
SCOPIQUE**
(Page 25)



**BROSSE DE
NETTOYAGE POUR
TERRASSE AVEC
POIGNÉE** (Page 25)



HUILE CIRE POUR LE BOIS DE BOUT

- > Spécialement conçu pour la protection du bois de bout - réduit le risque de formation de lézardes.

HUILES POUR TERRASSES

Conçues pour répondre aux exigences individuelles des bois durs et précieux !

- > Incolore ou transparente, satinée, pour l'extérieur
- > Idéale pour meubles de jardin et lames de terrasses
- > Les Huiles pour Terrasses lissent la surface du bois, la rendent hydrofuge et résistante aux salissures
- > Nombre de couches : deux couches pour du bois brut, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre - sans ponçage !
- > Disponible dans les bidons 0,75 et 2,50 litres – pour les professionnels aussi en bidon de 25 litres
- > 1 litre couvre env. 24 m² en 1 couche

Conseil : L'Huile pour Terrasse Teck 007 est incolore et pour cette raison ne protège pas des rayons UV du soleil (grisaillement).

HUILE ANTIDÉRAPANTE POUR TERRASSES

Finition antidérapante à base d'huile - plus de sécurité pour votre famille !

- > Nombre de couches : 1 couche sur une surface traitée au préalable avec une finition pigmentée, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre - sans ponçage !



À appliquer avec :



004 douglas
teinte naturelle



006 bangkirai
teinte naturelle



016 bangkirai
foncé



007 teck
incolore




009 mélèze
teinte naturelle



010 bois réifié
teinte naturelle



013 garapa
teinte naturelle



014 massaranduba
teinte naturelle



019 Huiles pour
Terrasse, gris



021 Huiles pour
Terrasse, chêne des
marais



5735 incolore
Huile Cire pour le
Bois de Bout



430 Huile Anti-
dérapante pour
Terrasses, incolore*

Les finitions incolores ne protègent pas contre les rayons UV du soleil (grisaillement).



REPEINDRE
SANS PONÇAGES

Économise du temps et de l'argent

PRIX AVANTAGEUX
PAR M²



SPÉCIALEMENT POUR
FENÊTRES ET PORTES:
LA PEINTURE OPAQUE
BLANCHE 2104* D'OSMO


PEINTURE DE CAMPAGNE

Diversité de couleurs et durabilité imbattable - pour tous types de temps

- > Opaque, satinée, pour l'extérieur
- > Idéale pour façades en bois, balcons, fenêtres, chalets de jardin, meubles de jardin
- > La Peinture de Campagne Osmo est particulièrement résistante aux intempéries et aux petites détériorations
- > Nombre de couches : deux couches pour du bois brut, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre - sans ponçage!
- > Disponible dans les bidons 0,75 et 2,50 litres – pour les professionnels aussi en bidon de 25 litres
- > 1 litre couvre env. 26 m² en 1 couche



À appliquer avec :



2101 blanc



2203 jaune sapin



2204 ivoire



2205 jaune soleil



2308 rouge basque



2310 cèdre/bois
rouge



2311 rouge karmin



2404 vert sapin



2501 bleu labrador



2506 bleu royal



2507 bleu-gris



2606 brun moyen




2607 brun foncé



2703 gris-noir



2704 gris pierre




2708 gris gravier




2716 gris anthracite



2735 gris clair



2742 gris signali-
sation



2104 blanc
(Peinture opaque)

*2. couche = opaque



UN GRIS DISTINGUÉ DÈS LE DÉBUT GRÂCE
AUX LASURES NATURELLES À L'HUILE
905,906,907*.

LASURE NATURELLE À L'HUILE

Couche de fond et lasure dans un seul produit - la protection durable à base d'huile !

- > Transparente, satinée, pour l'extérieur
- > Idéale pour façades en bois, carports, balcons, clôtures, claustras...
- > La Lasure Naturelle à l'Huile rend la surface hydrofuge, résistante aux UV et aux intempéries. La surface microporeuse et respirante est protégée contre la moisissure ainsi que contre les attaques d'algues et de champignons.
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut; en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre - sans ponçage!
- > Disponible en : 0,75 ; 2,5 l ; 25 l
- > 1 litre est suffisant pour environ 26 m²



À appliquer avec :



700 pin
sur épicéa



702 mélèze
sur épicéa



703 acajou
sur épicéa



706 chêne
sur épicéa




707 noyer
sur épicéa




708 teck
sur épicéa



728 cèdre
sur épicéa



729 vert sapin
sur épicéa



712 ébène
sur épicéa



727 palissandre
sur épicéa



731 pin d'Oregon
sur épicéa



732 chêne clair
sur épicéa



710 pin parasol
sur épicéa



900 blanc
sur épicéa




903 gris basalte
sur épicéa



701 incolore
sur épicéa
*aucune protection UV


LASURES GRISÉES



905 patine
sur épicéa



906 gris perle
sur épicéa



907 gris quartz
sur épicéa



RETROUVEZ LES TEINTES
GRISÉES À LA PAGE 13.

LASURE NATURELLE À L'HUILE EFFET

Disponible en 3 nuances à effet argenté métallique pour répondre aux exigences de l'architecture moderne

- > Transparente, satinée, pour l'extérieur
- > Idéale pour façades en bois, balcons, clôtures, claustras...
- > La Lasure Naturelle à l'Huile Effet rend la surface hydrofuge, extrêmement résistante aux UV et aux intempéries. Elle est microporeuse et respirante et protège contre la moisissure ainsi que contre les attaques d'algues et de champignons.
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut, en cas de rénovation une seule couche sur la surface propre est en règle générale suffisante - sans ponçage !
- > Disponible en : 0,75 l ; 2,5 l ; 25 l
- > 1 litre est suffisant pour environ 26 m².




À appliquer avec :



1140 argenté agate
sur épicéa



1142 argenté graphite
sur épicéa



1143 argenté onyx
sur épicéa



PLUS RAPIDE, PLUS RICHE ET UNE
CONSOMMATION DE FINITION PLUS
ÉCONOMIQUE!

LASURE MONOCOUCHE HS^{PLUS}

Rendement élevé dû à la part importante de corps solides -
économise du temps et de l'argent !

- > Transparente, satinée, pour l'extérieur et l'intérieur
- > Idéale pour façades, balcons, débords de toiture, chalets de jardin, claustras, clôtures...
- > La Lasure Monocouche HS^{PLUS} lisse la surface, ne craquelle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas. La lasure est résistante aux intempéries et aux rayons UV, régulatrice d'humidité et diminue les déformations du bois
- > Nombre de couches: Une seule couche suffit !
- > Disponible dans les bidons 0,75 l ; 2,50 l et 25 l
- > 1 litre couvre env. 26 m² en 1 couche



À appliquer avec :



9211 sapin blanc
sur épicéa



9212 gris argenté
sur épicéa



9221 pin
sur épicéa



9232 acajou
sur épicéa




9234 rouge scandinave
sur épicéa




9235 cèdre rouge
sur épicéa




9236 mélèze
sur épicéa



9241 chêne
sur épicéa



9242 vert sapin
sur épicéa




9261 noyer
sur épicéa



9262 teck
sur épicéa



9264 palissandre
sur épicéa



9271 ébène
sur épicéa

Protection UV faible



HUILE PROTECTRICE UV **EXTRA**:
PROTECTION CONTRE LA MOISIS-
SURE, L'INFESTATION D'ALGUES ET
L'ATTAQUE FONGIQUE.

HUILE PROTECTRICE UV & HUILE PROTECTRICE UV **EXTRA**

Parfaitement protégé contre le soleil - la première finition incolore qui protège contre les UV à l'extérieur!

- > Incolore ou transparente, satinée, pour l'extérieur
- > Particulièrement indiquée pour toutes les surfaces verticales en extérieur : les façades en bois, les rebords de toiture, les boiseries de balcons, les fenêtres et portes etc.
- > L'Huile Protectrice UV utilisée en couche finale prolonge l'intervalle de rénovation des surfaces en bois traité en couleur. Comme finition seule, elle empêche le processus de grisaillement avec un facteur de protection UV de 12 en comparaison avec le bois non traité.
- > L'Huile Protectrice UV Extra contient des agents pour la protection préventive contre la moisissure, les algues et les champignons.
- > Nombre de couche : 2 couches sur le bois non traité, en cas de rénovation une seule couche est suffisante en règle générale, sur la surface nettoyée préalablement - sans ponçage!
- > Disponible en : 0,75 l ; 2,5 l ; 25 l
- > 1 litre est suffisant pour environ 18 m²



À appliquer avec :



410 incolore



420 incolore



Bois non-traité ou bien du bois traité avec de l'huile conventionnelle sans protection UV



Bois protégé par L'Huile Protectrice UV Osmo



FACTEUR DE
PROTECTION UV **12**

CONTRÔLÉ CONFORMÉMENT
À EN 927-6

HUILE PROTECTRICE UV EXTRA **TEINTÉE** :
PROTÉGÉE CONTRE LA MOISSURE, LES
INFESTATIONS D'ALGUES ET LES
ATTAQUES FONGIQUES.

HUILE PROTECTRICE UV TEINTÉE

Parfaitement protégé du soleil - Protection UV transparente, légèrement pigmentée pour l'extérieur !

- > Transparente, légèrement pigmentée, satinée, pour l'extérieur
- > Particulièrement adaptée pour toutes les surfaces verticales en extérieur : façades, garde-corps de balcon, fenêtres, portes etc.
- > L'Huile protectrice UV teintée comme couche finale de finition augmente l'intervalle de rénovation de manière significative; comme finition unique en deux couches, ralentit le processus de grisaillement d'un facteur de protection UV 12 en comparaison avec un bois non traité
- > La finition contient des substances pour la protection prophylactique de la finition contre la moisissure, les algues et les attaques fongiques.
- > Nombre de couches : Sur un bois non-traité, 2 couches ; en cas de rénovation, une seule couche suffit en règle générale sur la surface nettoyée - sans ponçage !
- > Disponible en : 0,75 L ; 2,50 L ; 25 L
- > 1 litre suffit pour une couche sur environ 18 m²



À appliquer avec :



424 épicéa



425 chêne



426 mélèze



427 douglas



428 cèdre rouge



429 naturel



PROTECTION

**Protection préventive
contre le moisi, la
pourriture bleue et les
attaques d'insectes.**

IMPRÉGNATION DU BOIS WR*

La couche de fond spéciale protège contre les attaques animales et végétales !

- > Incolore, pour l'extérieur
- > Idéale pour bois sans contact direct avec le sol, par exemple : fenêtres, volets, portes, pergolas, bardage, meubles de jardin
- > L'Imprégnation du Bois WR Osmo assure une prévention efficace contre les dégradations végétales et animales comme la pourriture, le bleuissement et les insectes. Elle est hydrofuge, réduit le gonflement et le rétrécissement du bois. Couche de fond idéale pour les finitions extérieures à base d'huile ; toutes les finitions extérieures Osmo sont compatibles avec l'Imprégnation du Bois WR.
- > Nombre de couches : une seule couche suffit, une couche de finition est absolument nécessaire
- > Disponible dans les bidons 0,75 et 2,50 litres – pour les professionnels aussi en bidon de 25 litres
- > Utilisation moyenne de 160-200 ml/m²



À appliquer avec :



* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



SET D'ENTRETIEN POUR MOBILIER DE JARDIN

Redonner un aspect neuf aux meubles de jardin en bois – approprié pour le teck et autres essences de bois.

- > Set d'entretien pour le bois en extérieur
 - > Idéal pour les meubles de jardin et de terrasse
- Contenu du set : Dégrissant Osmo - pour la rénovation et le nettoyage du bois grisé, Spray Spécial Bois Dur Osmo - protège, entretient et embellit les meubles de jardin et de terrasse (huile hydrofuge et résistante à la salissure), coussinet à poncer, brosse



SPRAY À L'HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN

- > Huile incolore, hydrofuge et résistante à la saleté
- > Accentue la structure naturelle du bois
- > Pénètre profondément dans la structure du bois et a de cette façon une action régulatrice de l'humidité, réduit le gonflement et le retrait du bois.
- > 1 litre suffit pour une application pour environ 25 m²





NETTOYANT POUR TERRASSE EN BOIS

- > Concentré puissant, pour l'extérieur
- > Élimine efficacement les saletés
- > Disponible en : 1 l ; 5 l
- > 1 litre est suffisant pour environ 30-100m², suivant le degré de salissure



JARDIN PROPRE*

- > Concentré puissant, pour l'extérieur
- > Élimine efficacement les dépôts verts
- > Disponible en : 1 l ; 5 l
- > 1 litre est suffisant pour environ 30 - 100 m² suivant le degré d'infestation



DÉGRISANT GEL PUISSANCE

- > Nettoyant spécial en gel pour l'extérieur
- > Dégrissant fiable pour le bois
- > Disponible en : 0,5 l ; 2,5 l avec la brosse
- > 1 litre est suffisant pour environ 10m², suivant le degré de grisaillement



* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE COMPOSITE*

- > Concentré particulièrement efficace, pour l'extérieur
- > Nettoie de manière efficiente les surfaces composites, WPC et BPC
- > Disponible dans le bidons 1 litre ; 5 litres
- > 1 litre est suffisant pour env. 10-50 m², suivant le degré de salissure



NETTOYANT OSMO EN SPRAY

- > Nettoyant en spray prêt à l'usage
- > Pour un nettoyage des meubles de jardin rapide et facile
- > Disponible en : 0,5 L
- > Le rendement dépend du degré de salissure



CONSEIL D'APPLICATION

Pour le nettoyage optimale des terrasses en bois ou composites, WPC et BPC, Osmo propose la Machine de Nettoyage pour terrasses et sols en bois.



* À utiliser sur l'ensemble de la surface! Toujours tester la compatibilité de la surface à nettoyer avant usage!



DES OUTILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS



SET DE DÉCAPANT DE RÉSINE

Élimine facilement et rapidement les tâches provenant d'écoulements résineux.



NETTOYANT ET DILUANT

Pour le nettoyage des outils après l'application des finitions Osmo, des peintures à l'huile ou résine synthétique. Des pinceaux propres facilement et rapidement!



PINCEAUX PLATS

Disponible en largeur de 25, 50, 60 et 100 mm. Approprié pour une utilisation de toutes les finitions à base d'huile Osmo.



KIT ROULEAU LAMBRIS / BARDAGE

Pour l'application manuelle de toutes les finitions Osmo. Contient un bac à peinture avec grille, bacs insérables jetables (3 pièces), rouleau à microfibre (100 mm de large), monture, pinceau plat (60 mm de large)



KIT ROULEAU TERRASSE

idéal pour l'application des Huiles pour terrasse. Contient un bac, une brosse d'application pour terrasse avec poignée (150 mm), grilles jetables (3 pièces) et un pinceau plat (25mm)



BROSSE D'APPLICATION POUR TERRASSE AVEC POIGNÉE

Grâce à sa poignée ergonomique et au système de fixation pour le Manche télescopique, est adaptée pour une application manuelle des Huiles pour Terrasse. Disponible en 150 mm.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique en aluminium de haute qualité avec poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect. Adaptable de 120 à 200 cm.



BROSSE DE NETTOYAGE POUR TERRASSE AVEC POIGNÉE

Disponible en 150 mm, adaptable sur le Manche télescopique Osmo. Adaptée pour un nettoyage manuelle des lames de terrasse lisses ou rainurées grâce à sa poignée ergonomique.



TRAITEMENT DES SURFACES EN BOIS MODIFIÉ

De plus en plus de substitut d'essences de bois exotique, les bois modifiés techniquement, prennent leur place sur le marché. Non seulement les caractéristiques intrinsèques classiques du bois changent par le biais des modifications mais aussi les caractéristiques de traitement.

Ci-dessous, nous vous présentons les bois modifiés techniquement courant et expliquons les possibilités de leurs traitements avec les finitions Osmo.

KEBONY®

Les cellules de bois sont liées les unes aux autres après l'imprégnation avec l'alcool furfurylique et de cette manière l'absorption de l'humidité significativement réduite. Une imprégnation supplémentaire avec une finition est cependant conseillée, étant donné que le bois est sujet à l'infestation de moisissure noire. Le Kebony® peut une fois posé être ensuite traité avec toutes les finitions pour l'extérieur Osmo.

ACCOYA®

Grâce à l'acétylation qui est le principe utilisé ici, le bois devient plus durable et plus stable. Une imprégnation supplémentaire par une finition est nécessaire s'il doit être traité avec une teinte de lasure claire car le bois acétylé (en règle générale pinus radiata acétylé) est sensible au bleuissement. Il est ensuite possible de traiter les bois acétylés avec toutes les finitions pour l'extérieur Osmo sans aucun problème.

LE BOIS DAUERHOLZ

La paraffine intégrée artificiellement risque, sous des conditions météorologiques extrêmes (canicule), d'être exsudée. Une liaison dans le bois lors d'une première couche avec nos finitions est difficile étant donné les cires y étant contenues. Le traitement de Dauerholz avec les finitions Osmo n'est pas conseillé.

TMT : THERMALLY MODIFIED TIMBER

Le TMT tente à grisailler rapidement. Pour cette raison, nous conseillons d'effectuer le traitement dans les 2 premières semaines après la pose. Une imprégnation supplémentaire n'est pas nécessaire. Il est possible d'utiliser toutes les finitions pour l'extérieur d'Osmo. Étant donné l'absorption particulière, il est possible que les rendements changent et que la consommation soit plus élevée.

PIN IMPRÉGNÉ AUTOCLAVE (VERT/GRIS)

Dû aux sels intégrés, l'absorption des finitions est réduite juste après la pose. Après avoir été soumis aux effets climatiques environ 6 mois, les sels en excédants sont délavés et le bois est prêt à recevoir une finition protectrice. Une imprégnation supplémentaire n'est pas nécessaire. Après les 6 mois en question, nous conseillons de d'abord dégriser le bois avec notre Gel Dégrisant Puissance puis de le traiter. Sur du bois imprégné en autoclave, il est possible d'appliquer toutes nos finitions pour l'extérieur.

LES BOIS RICHES EN SUBSTANCE

Veuillez noter qu'une première exposition aux effets climatiques augmente la capacité d'absorption des finitions appliquées ensuite. C'est pour cette raison que c'est un conseil non seulement valable pour les bois modifiés mais aussi pour les bois riche en substances (entre autres également le chêne européen) de laisser passer un peu de temps entre la pose et le traitement. Vous trouverez d'autres conseils sur les fiches produits respectives.





LA PEINTURE DE CAMPAGNE - DISPONIBLE EN PRESQUE 2000 TEINTES RAL ET NCS STANDARDISÉES!

186 teintes RAL et 1950 teintes NCS

Un pot de finition de la couleur de votre choix : Vous pouvez recevoir notre Peinture de Campagne microporeuse et notre Lasure Naturelle à l'Huile dans presque toutes les teintes RAL et NCS. La Peinture de Campagne est également disponible avec des additifs biocides contre l'envahissement des algues et des champignons.

Les lasures laissent apparaître la structure du bois.

L'apparence de la couleur peut différer du ton de la carte RAL / NCS désiré suivant l'essence de bois.

Le minimum de commande est de 1 x 2,5L

Les teintes fluorescentes, avec effets métallisés ou argentés ne sont pas disponibles hormis celles de notre gamme standard.

Les lasures laissent apparaître la structure du bois. Selon l'essence de bois l'aspect de la teinture peut différer du nuancier RAL/NCS.

Teinte RAL originale 8028

opaque

transparente

UN SYSTÈME QUI COMBINE TOUS LES AVANTAGES



SYSTÈME DE FINITION À BASE D'HUILES ET CIRES

- > protège le bois de l'intérieur et de l'extérieur
- > non filmogène
- > crée une surface de protection tout en permettant au bois de respirer par ses pores ouverts

AVANTAGES

- > La finition pénètre dans le bois et protège la surface du bois
- > Intensifie la teinte du bois
- > Peut être renouvelée partiellement et facilement
- > Ne se fend pas, ne s'écaille pas et ne s'effrite pas
- > Excellente résistance contre les liquides
- > Entretien facile

AUTRES SYSTÈMES EN COMPARAISON



SYSTÈME TRADITIONNEL DE FINITION À BASE D'HUILE

- > Protège le bois de l'intérieur
- > Ne forme pas de film
- > Ne forme pas de protection en surface

AVANTAGES DE LA BASE À L'HUILE

- > La finition pénètre dans le bois
- > Intensifie la couleur du bois
- > Peut être facilement et partiellement renouvelé
- > Ne se fend pas, ne s'écaille pas et ne s'effrite pas

DÉSAVANTAGES DE LA BASE À L'HUILE

- > Mauvaise résistance aux liquides
- > Entretien intensif



SYSTÈME DE FINITION À BASE DE LAQUE ET D'EAU

- > Protège le bois de l'extérieur
- > Filmogène
- > Forme une couche épaisse

AVANTAGE DES PHASES AQUEUSES

- > Bonne résistance aux liquides
- > Protège de l'abrasion
- > Facile d'entretien

INCONVÉNIENTS DES PHASES AQUEUSES

- > Une rénovation n'est possible qu'après un ponçage complet
- > La surface ne peut pas être renouvelée partiellement
- > La finition se fend, s'écaille et s'effrite

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Téléphone +49 (0)2581/922-100
Téléfax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de/fr
info@osmo.de

**Osmo Holz und Color
GmbH und Co.KG
Bureau de liaison FRANCE**

11 rue Mittlerweg
CS 90015
F-68025 COLMAR Cedex

Téléphone : +33 3 89 20 69 92
Téléfax : +33 3 89 20 43 79

www.osmo.fr
contact@osmo.fr

Votre revendeur Osmo:

