



LE BOIS, STABLE ET DURABLE. Un arbre pousse 100 ans jusqu'à obtenir une qualité solide. Depuis 100 ans, la société Osmo a accumulé une solide expérience dans le travail du bois, toujours en accordant la plus haute importance aux bonnes méthodes de manipulation, de traitement et de protection à long terme de cette matière première précieuse.

LA COULEUR, PROTECTRICE ET RÉSISTANTE.

Seule une finition qui répond aux besoins du bois peut en préserver la beauté et la durabilité naturelle au fil des années. C'est dans ce but précis qu'Osmo, un pionnier dans le domaine, a consacré 40 ans au développement et à l'élaboration de ses finitions microporeuses à base d'huile et de cire naturelles.

EN FORME ET EN COULEUR

LA COMBINAISON. La passion pour le bois et ses finitions aboutissent chez Osmo grâce à la recherche et au développement effectué avec modernité. À ce jour, Osmo est le seul transformateur de bois utilisant ses propres finitions pour le bois à base d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de ses produits en bois sur ses lignes.



OSMO NATURELLEMENT! CAR, L'EXPÉRIENCE REND SAGE.

DES BELLES BOISERIES POUR LONGTEMPS GRÂCE AUX HUII ES ET CIRES NATUREI I ES

Le bois est un matériau organique. Ses cellules peuvent absorber et réstituer l'humidité. Le bois respire. Nous avons conçu des finitions spécialement adaptées aux caractéristiques particulières du bois pour les conserver. Les finitions Osmo sont à bases d'huiles et de cires naturelles. L'huile pénètre dans le bois et le protège de l'intérieur. La cire forme une surface élastique, laissant circuler l'air qui protège le bois de l'extérieur. Le bois reste durablement beau et élastique.

NATUREL: VIVRE SAINEMENT

Bon pour l'humain et bon pour le bois : Les huiles de tournesol, de soja, de lin et de chardon sont la base de nos finitions. Nos cires naturelles sont agréées dans le domaine alimentaire, les pigments ne contiennent pas de métaux lourds néfastes. Les finitions sont faciles à appliquer grâce au white spirit désaromatisé.

HAUT RENDEMENT : FAIRE DES ÉCONOMIES

Les finitions contiennent un taux exceptionnel de pigments et d'huiles. De cette manière elles ont un rendement plus élevé et permettent d'obtenir le résultat souhaité dès la première ou deuxième couche, le tout sans couche de fond. Résultat: avec une boîte de finition Osmo on traite plus de mètres carrés qu'avec une autre finition. C'est rentable.

RAPIDE: SANS PONÇAGE

Le temps et le travail de ponçage n'est plus obligatoire. Les finitions Osmo peuvent être rénovées à tout moment et très facilement. Il n'est même pas nécessaire de traiter la surface entière.

Les finitions Osmo font la différence.

SOL



HUILE-CIRE ORIGINAL (Page 9)



HUILE-CIRE AN- HUILE-CIRE TIDÉRAPANTE/ ANTIDÉRA-**PANTE EXTRA** (Page 9)



EFFET NATURAL (Page 10)



HUILE-CIRE RAPID (Page 11)



HUILE-CIRE EXPRESS (Page 12)



HUILE-CIRE 2K (Page 13)



HUILE-CIRE COLORÉE (Page 14)



HUILE-CIRE EFFET ARGENT/ OR (Page 15)



DURCISSEUR POUR TEIN-TURE À L'HUILE (Page 16)



DURCISSEUR POUR HUILE-CIRE EXPRESS (Page 16)



TEINTURE À L'HUILE (Page 17)



CIRE DÉCO (Page 18-21)



CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE (Page 25)



ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS (Page 30)

MOBILIER / MUR / PLAFOND



HUILE-CIRE EFFET ARGENT/ OR (Page 15)



osmo



D'INTÉRIEUR (Page 22)



UVIWAX® HUILE **PROTECTRICE** UV (Page 23)



CIRE APPLICABLE AU PISTOLET (Page 24)



CIRE DÉCO **EXTRA** LIQUIDE (Page 25)



TOPOIL HIGH SOLID (Page 26)



CIRE PROTECTRICE DU BOIS (Page 27)

ENTRETIEN



HUILE D'ENTRETIEN (Page 28)



CIRE SPÉCIALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN (Page 28)



NETTOYANT INTENSIF (Page 28)



SAVON FLUIDE (Page 29)



KIT D'ENTRETIEN SPÉCIAL POUR TOUS LES SOLS EN BOIS (Page 29)



SPRAY-MOP (Page 29)



SET D'ENTRETIEN POUR PARQUETS (Page 29)



NETTOYANT OSMO EN SPRAY (Page 29)

ACCESSOIRES / OUTILS



NETTOYANT ET DILUANT (Page 29)



PÂTE À BOIS (Page 29)



EASY CLEAN (Page 30)



EASY PADS (Page 30)



PINCEAU PLAT (Page 30)



KIT ROULEAU PARQUET (Page 30)



KIT ROULEAU COMPLET (Page 30)



BROSSE POUR LE SOL AVEC MANCHE (Page 30)



SYSTÈME DE MANCHE TÉLES-COPIQUE (Page 31)



SUPPORT DE PAD ARTICULÉ (Page 31)



SUPPORT DE PAD POUR APPLICA-TION MANUELLE (Page31)



FLOORXCENTER (Page 31)



MACHINE DE NETTO-YAGE POUR TERRAS-SES ET SOLS EN BOIS (Page 31)







HUILE CIRE ANTIDÉRAPANTE UN PRODUIT SPÉCIAL POUR LE TRAITE-MENT DES REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS POUR LESQUELS UNE SÉCURITÉ CONTRE LES GUSSADES EST NÉCESSAIRE.

HUILE-CIRE ORIGINAL

Parfaitement adaptée aux besoins d'un plancher en bois pour une surface facile à entretenir dans un environnement sain!

- > Incolore, pour l'intérieur
- Idéale pour parquet massif, parquet à l'anglaise, l'OSB et les sols en liège; également adaptée pour les surfaces de meubles et le lamellé-collé
- L'Huile-Cire Original intensifie de la teinte du bois, est hydrofuge et résistante à la saleté, durablement stable et particulièrement robuste
- Nombre de couches: deux couches sur du bois brut, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre sans ponçage!
- > Disponible dans les bidons 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l et 25 l
- > 1 litre est suffisant pour env. 24 m²

Sur demande livrable avec le certificat SOLAS pour la construction navale





3011 incolore brillante



3032 satinée, incolore



3065 semi-mate, incolore



incolore

HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE/ ANTIDÉRAPANTE FXTRA



3088 incolore semimate



3089 incolore satinée





HUILE-CIRE EFFET NATURAL

Particulièrement adapté aux essences de bois claires européennes - pour une surface sans "effet mouillé" permanent. Aspect bois brut.

- > Transparente, satinée, pour l'intérieur
- Particulièrement recommandé pour les parquets en bois massif, les planchers, les parquets à l'anglaise, l'OSB et les sols en liège; aussi adapté pour les surfaces de meubles et le lamellé-collé
- > L'Huile-Cire Effet Natural conserve le naturel des surfaces en bois.
- Nombre de couches: Sols: traiter maximum 1 x avec l'Huile-Cire Effet Natural. Pour la deuxième couche, appliquer une Huile-Cire Osmo incolore.
- > Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5l; 25l
- > 1 litre est suffisant pour environ 30m²











3041 Natural



HUILE-CIRE RAPID

La version au séchage rapide de l'Huile-Cire - pour 2 couches en une seule journée!

- > Incolore, pour l'intérieur
- > Idéale pour parquet massif, parquet de campagne, plancher en OSB et en liège
- L'Huile-Cire Rapid accentue l'intensité de la teinte de la surface enbois, est résistante au passage et à la salissure, hydrofuge et particulièrement durable
- Nombre de couches: deux couches sur du bois brut, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre sans ponçage!
- > Disponible dans les bidons 0,75; 2,5; 10 et 25 litres
- > 1 litre est suffisant pour env. 24 m² en 1 couche















3232 satinée, incolore



3262 mate, incolore



HUILE-CIRE EXPRESS

L'Huile-Cire à séchage express pour l'utilisateur professionnel- également adaptée aux bois durs riches en substances actives!

- > Incolore, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandé pour les parquets en bois massif, planchers, l'OSB et les sols en liège.
- L'Huile-Cire Express intensifie la teinte de la surface du bois, elle est résistante au piétinement et à la salissure, est hydrofuge et particuliérement durable.
- Nombre de couches: deux couches sur bois brut, dans le cas d'une rénovation une seule couche suffit sur bois propre sans ponçage!
- Séchage encore plus rapide en combinaison avec le durcisseur 6632
- > Conditionnement: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 Litre suffit pour env. 24 m² en 1 couche.















3362 blanc transparent



HUILE-CIRE 2K PURE

L'Huile-Cire, qui a fait ses preuves, en bi-composants – sans solvants et sans eau!

- > Incolore, satinée, pour l'intérieur
- Particulièrement indiquée pour les sols en bois, comme par ex. les parquets massifs, les planchers et les parquets à l'anglaise.
- L'Huile-Cire 2K Pure a été conçue pour une application à la machine. Elle sèche particulièrement vite. Laisse respirer le bois, est hydrofuge et résistante à la saleté, durable et robuste.
- Nombre de couches: Sur bois brut, deux couches, en cas de rénovation en règle générale une seule couche est suffisante sur le bois propre. Sans ponçage!
- > Disponible en bidon de 11
- > 1 litre est suffisant pour env. 40-50 m² pour une couche









6125 incoloresur épicéa



HUILE-CIRE COLORÉE

La version colorée de l'Huile-Cire éprouvée - pour un sol en bois teinté de manière individuelle!

- > Transparente, satinée, pour l'intérieur
- > Idéale pour les parquets en bois, les planchers, les parquets à l'anglaise, l'OSB et les sols en liège et également pour les surfaces de meubles et le lamellé-collé
- > L'Huile-Cire Colorée permet une coloration transparente des surfaces en bois.
- Nombre de couches: Sur bois brut maximum 2 couches. Sols: maximum 1 couche d'Huile-Cire Colorée. La deuxième couche doit être faite avec une Huile-Cire Osmo.
- $>\,$ Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5 l; 10 l et 25 l
- > 1 litre est suffisant pour env. 30m²



À appliquer avec :











3040 blanc transparent sur chêne



3067 gris clair sur chêne



3074 graphite sur chêne



3071 miel sur chêne

3075 noir sur chêne



3072 ambre jaune sur chêne



HUILE-CIRE EFFET ARGENT/ OR

Spécialement adaptée aux essences de bois sombres - pour une surface en bois qui fait de l'effet!

- > Transparente, satinée, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les parquets en bois massif, les planchers, l'OSB et les sols en liège ; également adaptée pour les surfaces de meuble et le lamellé-collé
- > L'Huile-Cire Effet Argent/Or produit des reflets brillants sur la surface en bois
- Nombre de couches: Sols: maximum une couche avec l'Huile-Cire Effet Argent/Or. La deuxième couche doit être faite avec une Huile-Cire Osmo.
- > Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5 l
- > 1 litre est suffisant pour env. 30 m²



À appliquer avec :









chêne fumé



fumé

Optimale pour les essences de bois sombres, comme le chêne fumé ou le wengé, tout comme pour les surfaces de sol en bois teintées de couleur sombre.







Pour un séchage particulièrement rapide : Le durcisseur Osmo (6631 pour La Teinture à l'Huile Osmo)



TEINTURE À L'HUILE

Spécialement conçue pour la coloration professionnelle des sols en bois. Finition personalisée et sans trace de raccord!

- > Coloration transparente ou intense pour l'intérieur
- > Particulièrement indiquée pour le traitement des parquets en bois massif, le contre-collé, les parquets à l'anglaise, l'OSB; également indiquée pour les surfaces de meuble et le lamellé-collé
- > La Teinture à l'Huile permet une coloration individuelle des surfaces en bois. Elle est microporeuse et laisse respirer le hois.
- > Nombre de couches: Pour une surface à optique transparente appliquer une couche de la Teinture, pour une coloration intense, appliquer une deuxième couche. Pour une protection durable, l'application d'une Huile-Cire incolore en couche finale est recommandée.
- Disponible dans les bidons 1 l; 2,5 l
- > 1 litre est suffisant pour env. 24-48m² en une couche.





3501 blanc transparent/intense



3518 gris clair transparent/intense



3564 tabac transparent/intense



3512 gris argent transparent/intense



3519 natural



transparent/intense



transparent/intense

transparent/intense

3514 graphite



3516 jatoba transparent/intense



3543 cognac transparent/intense





TOUJOURS CHOISIR UNE TEINTE ÉQUI-VALENTE OU PEU PLUS SOMBRE QUE LA TEINTE NATURELLE DU BOIS!

CIRE DÉCO, TEINTES TRANSPARENTES

Colorer avec des teintes transparentes ou intenses - le multitalent pour le bois à l'intérieur!

- > Transparente ou intense, satinée ou mate, pour l'intérieur
- > Particulièrement indiquée pour les meubles et les jouets pour enfants, les sols*, les lambris, les portes, les plinthes, les poutres et le lamellé-collé
- > La Cire Déco contribue à rendre la surface hydrofuge et résistante à la saleté. Elle peut être nettoyée et est résistante contre les tâches.
- > Nombre de couches: Pour une surface transparente une couche, pour une surface avec une teinte intense deux couches.
- Disponible dans les bidons 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 25 l
- > 1 litre est suffisant pour env. 24m²





3101 incolore sur épicéa



3102 hêtre étuvé



3103 chêne clair sur épicéa



3111 blanc sur épicéa



3118 gris granit sur épicéa



3119 gris soie sur épicéa



3123 érable doré sur épicéa



3136 bouleau sur épicéa



3137 cerisier sur épicéa







sur épicéa



3164 chêne sur épicéa



3166 nover sur épicéa



3168 chêne antique sur épicéa

^{*} pour les sols nous recommandons une couche finale avec l'Huile Cire Osmo.





DES TEINTES INTENSES POUR DES TOUCHES DE COULEUR!

CIRE DÉCO, TEINTES INTENSESCIRE

- > Pour teinter les sols en bois n'appliquer qu'une seule couche. Une fois celle-ci complètement sèche, appliquer une couche finale avec une Huile-Cire incolore Osmo.
- > Toutes les Cires Déco peuvent être mélangées entre elles ou bien avec l'Huile-Cire Original incolore.
- > Peut être aussi bien utilisée directement ou comme base de création de couleur. Plus d'idées de mélange à partir de la page 32.













1 couche = finition transparente



2 couches = finition intense



3104 rouge selon RAL 3000 rouge feu support : épicéa



3105 jaune selon RAL 1021 jaune colza support : épicéa



3125 bleu selon RAL 5010 bleu gentiane support : épicéa



3131 vert selon RAL 6029 vert menthe support : épicéa



3132 gris beige selon RAL 1019 beige gris support : épicéa





support : épicéa



3181 caillou support : épicéa



3186 blanc mate support : épicéa



3188 neige support : épicéa



CIRE D'INTÉRIEUR

Nouveau type de finition pour le bois à caractère analogue à la cire - idéale pour la rénovation des lambris de plafond!

- > Transparente ou opaque, satinée, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les meubles et les jouets, les lambris muraux et de plafond, les portes, les plinthes, les poutres et le lamellé-collé
- La Cire d'Intérieur est hydrofuge, résistante à la saleté et à l'abrasion, et procure une surface agréable au toucher.
- > Séchage rapide deux couches en un jour
- Nombre de couches: deux couches sur le bois brut, en cas de rénovation, en règle générale, une couche est suffisante sur la surface propre - sans ponçage!
- > Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5 l
- > 1 litre est suffisant pour env. 16m2











parent



UVIWAX® HUILE PROTECTRICE UV

Protection UV unique et idéale pour le traitement primaire des lambris muraux et de plafonds bruts!

- > Incolore ou transparente, satinée, pour l'intérieur
- Particulièrement recommandée comme finition seule pour les lambris muraux et le plafond tout comme pour les armoires et les portes
- > Uviwax® Protection UV réduit notablement le jaunissement du bois et conserve la teinte claire du bois durablement
- Nombre de couches: deux couches sur le bois brut, en cas de rénovation, en règle générale, une seule couche est suffisante sur la surface nettoyée - sans ponçage!
- > Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5 l; 25 l
- > 1 litre est suffisant pour env. 16m²











7266 sapin blanc





CIRE APPLICABLE AU PISTOLET

Finition d'Huile-Cire de haute qualité-spécialement développé pour les utilisateurs professionels!

- > Incolore ou pigmentée, divers degrés de brillance, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les escaliers, les meubles et les plans de travail
- > La Cire applicable au pistolet est résistante à la saleté et l'abrasion, hydrofuge et procure une surface agréable à toucher.
- > Nombre de couches: sur le bois brut, 2 couches, en cas de rénovation une couche est suffisante
- > Disponible dans les bidons 2,5 l; 10 l
- > 1 litre est suffisant pour env. 24m² pour une couche





3009 incolore semimate antidérapante R9



3084 incolore mate



3085 incolore satinée



brillante







3066 blanc transparent



CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE

Adaptée aux besoins particuliers des bois durs riches en substances - pour une surface en bois facile à entretenir!

- > Incolore, satinée, pour l'intérieur
- Idéale pour les essences denses telles que merbau, wenge, jatoba, etc.
- La Cire Déco Extra Liquide pénètre profondément le bois et fait apparaître le caractère naturel du bois. La surface est hydrofuge et le bois peut respirer.
- Nombre de couches: deux couches sur du bois brut, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre sans ponçage!
- Disponible dans les bidons 0,75 et 2,5 litres pour les professionnels aussi en bidon de 25 litres
- > 1 litre est suffisant pour env. 24 m² en 1 couche













1101 incolore p. ex. sur Merbau





TOPOIL

Finition à l'huile et à la cire - spécialement développée pour les surfaces de meubles et de plans de travail en bois!

- > Incolore ou tranparente, satinée ou mate, pour l'intérieur
- Particulièrement recommandée pour les surfaces de meubles en bois et les plans de travail (de cuisine) en bois
- > TopOil rend la surface en bois résistante contre les produits d'entretien ménager et les taches, est hydrofuge et résistante à l'abrasion. Elle est résistante à la salive et la sueur, agréée pour le contact alimentaire et pour les jouets pour enfants.
- Nombre de couches: deux couches sur le bois brut, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre - sans ponçage!
- > Disponible en bidon de 0,5 litres
- > 1 litre est suffisant pour env. 24 m²











3058 mate, incolore





3028 incolore 305 satinée

3061 Acacia

3068 naturel



CIRE PROTECTRICE DU BOIS

Imprégnation à la cire sans biocides - spécialement pour l'utilisation dans les pièces humides!

- > Incolore, pour l'intérieur et l'extérieur
- > A l'intérieur: idéale pour les pièces humides (salles de bain); à l'extérieur: idéale pour les bacs à sable et jouets pour enfants
- La Cire Protectrice du bois est hydrofuge et ne contient pas de biocides organiques.
- Nombre de couches: une seule couche; couche de finition nécessaire dans les 8 jours (avec un produit de la gamme Osmo)
- Disponible dans les bidons 0,75 et 2,50 litres pour les professionnels aussi en bidon de 25 litres
- > 1 litre couvre env. 8,4 m² en 1 couche







4006 incolore

ENTRETIEN ET OUTILS





LE MEILLEUR POUR VOTRE BOIS

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter via info@osmo.fr ou bien sur internet www.osmo.fr



HUILE D'ENTRETIEN

Les sols devenus ternes peuvent être ravivés à l'aide de l'Huile d'Entretien. Utilisée à temps, elle peut éviter le ponçage et une application de rénovation.



CIRE SPÉCIAL E D'ENTRETIEN

Incolore ou blanche transparente. Pour rafraîchir les sols devenus ternes. Nettoie et régénère en un seul geste, dispense au bois les cires naturelles nécessaires.



NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant spécial légèrement alcalin et très efficace pour l'élimination de la saleté. Idéal pour le nettoyage intensif des surfaces en bois traitées à l'Huile-Cire avant le traitement avec les finitions Osmo, le tout sans ponçage.



SPRAY MOP

Grâce à ce système d'entretien innovant, le produit de nettoyage est directement pulvérisé sur le sol en bois par le biais d'une cartouche rechargeable fixée au manche. La serpillère à fibres actives est lavable en machine.



KIT D'ENTRETIEN SPÉCIAL POUR TOUS LES SOLS EN BOIS

Pour l'entetien des sols en bois, en matière plastique, carrelage et pierre naturelle. Contient une tête de balai adaptable au manche télescopique, le chiffon à poussière, la serpillère et le chiffon à fibres actives Osmo.



SET D'ENTRETIEN POUR PARQUET

Le Set d'Entretien pour Parquet contient 1 litre de Savon Fluide, 0,4 litre de Cire Spéciale d'Entretien en spray, 3 chiffons d'application et un mode d'emploi complet pour l'entretien des sols en bois.



SAVON FLUIDE

Concentré de nettoyage et d'entretien pour le nettoyage humide régulier. Spécialement developpé pour les sols en bois qui ont été traités avec l'Huile-Cire Osmo.



NETTOYANT EN SPRAY

Incolore. Pour le nettoyage des surfaces de meubles ou de plans de travail de cuisine en bois huilées et cirées. Nettoie sans agresser la surface de protection d'huile-cire.



NETTOYANT ET DII UANT

Pour le nettoyage des outils après l'application des finitions Osmo, des peintures à l'huile ou résine synthétique. Des pinceaux propres facilement et rapidement!



PÂTE À BOIS

Parfaite pour améliorer les petites fentes et fissures dans le bois. Disponible dans les teintes: blanc, hêtre, pin/épicéa, acajou et chêne.

ENTRETIEN ET OUTILS





L'ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

Pour remplir les petites fentes (< 2 mm) et petites déteriorations (par ex. trous de vis) pour les sols en bois. Utilisable sur toutes les essences de bois.



EASY PADS

Chiffons spéciaux pour le nettoyage et l'entretien des surfaces en bois huilées/cirées. Également adaptée pour une application homogène des Cires Déco Osmo.



FASY CLEAN

Pour le nettoyage et le soin rapide des mains. Élimine sans effort l'huile et la cire tout comme le bitume, le goudron, l'encre et la colle. Pas d'eau nécessaire pour rincer.



PINCEAUX PLATS

Disponible en largeur de 25, 50, 60 et 100 mm. Approprié pour une utilisation de toutes les finitions à base d'huile Osmo.



KIT ROULEAU LAMBRIS / BARDAGE

Pour l'application manuelle de toutes les finitions Osmo. Contient un bac à peinture avec grille, bacs insérables jetables (3 pièces), rouleau à microfibre (100 mm de large), monture, pinceau plat (60 mm de large)



KIT ROUI FAU PARQUET

Pour l'application manuelle des Huiles Cires. Contient un bac avec grilles jetables (3 pces), un rouleau en fibres actives (250 mm de large), poignée adaptable au manche télescopique.



BROSSE D'APPLICATION POUR LES SOLS AVEC MANCHE

Grâce au manche ergonomique et adaptable au manche télescopique, elle est appropriée pour un traitement manuel des Huiles-Cires et Cires Déco. Disponible en 220 et 400 mm de large.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique en aluminium de haute qualité avec poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect. Adaptable de 120 à 200 cm.



SUPPORT DE PAD ARTICULÉ

Pour la mise en teinte manuelle des finitions pigmentées pour le bois Osmo ou le nettoyage intensif des recoins et angles, avec adaptateur pour le système de manche télescopique Osmo.



SUPPORT DE PAD POUR APPLICATION MANUFLLE

Idéal pour la mise en teinte avec les finitions pigmentées pour le bois Osmo avec les superpads ou bien avec le chiffon spécial en microfibres pour les Huiles Cires et La TopOil Osmo.



FLOORXCENTER

Machine monodisque ergonomique et facile d'utilisation pour le nettoyage, la rénovation et la coloration des sols en bois huilés. Idéale pour les grandes surfaces et pour l'entretien à la machine des sols en bois.



MACHINE DE NETTOYAGE POUR TERRAS-SES ET SOLS EN BOIS

Indiquée pour l'intérieur et pour l'extérieur. Détache et récupère la saleté en un seul passage.





SOYEZ CRÉATIF - FABRIQUEZ VOTRE COULEUR VOUS MÊMEI

CIRE DÉCO - TEINTES MÉLANGÉS



Cire Déco 3138 Acajou

Cire Déco 3169 Noir

Conseil : Noter le rapport de mélange de façon à pouvoir faire une réapplication la plus invisible possible en cas de besoin de rénovation.





CELA VAUT LA PEINE DE COMPARERI

UN SYSTÈME QUI COMBINE TOUS LES AVANTAGES



SYSTÈME DE FINITION À BASE D'HUILES ET CIRES

- > protège le bois de l'intérieur et de l'extérieur
- > non filmogène
- > crée une surface de protection tout en permettant au bois de respirer par ses pores ouverts



AVANTAGES

- La finition pénètre dans le bois et protège la surface du bois
- > Intensifie la teinte du bois
- > Peut être rénovée partiellement et facilement
- Ne se fend pas, ne s'écaille pas et ne s'éffrite pas
- > Excellente résistance contre les liquides
- > Entretien facile

AUTRES SYSTÈMES EN COMPARAISON



SYSTÈME TRADITIONNEL DE FINITION À BASE D'HUILE

- > Protège le bois de l'intérieur
- > Ne forme pas de film
- > Ne forme pas de protection en surface

AVANTAGES DE LA BASE À L'HUILE

- > La finition pénètre dans le bois
- > Intensifie la couleur du bois
- > Peut être facilement et partiellement rénové
- > Ne se fend pas, ne s'écaille pas et ne s'éffrite pas

DÉSAVANTAGES DE LA BASE À L'HUILE

- > Mauvaise résistance aux liquides
- > Entretien intensif



SYSTÈME DE FINITION À BASE DE LAQUE ET D'EAU

- > Protège le bois de l'extérieur
- > Filmogène
- > Forme une couche épaisse

AVANTAGE DES PHASES AQUEU-SES

- > Bonne résistance aux liquides
- > Protège de l'abrasion
- > Facile d'entretien

INCONVÉNIENTS DES PHASES AQUEUSES

- Une rénovation n'est possible qu'après un ponçage complet
- > La surface ne peut pas être rénovée partiellement
- La finition se fend, s'écaille et s'éffrite



Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12 D-48231 Warendorf Téléphone +49 (0)2581/922-100 Téléfax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161 D-48203 Warendorf

www.osmo.de/fr info@osmo.de

Osmo Holz und Color GmbH und Co.KG

Bureau de liaison FRANCE

Téléphone: +33 3 89 20 69 92 Téléfax: +33 3 89 20 43 79

11 rue Mittlerweg CS 90015

F-68025 COLMAR Cedex

www.osmo.fr contact@osmo.fr

Votre revendeur Osmo:











