



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw Parketfix MSPS 001

Adhésif pour revêtement de sol monocomposant



Description du produit

Zwaluw Parketfix MSPS 001 est un adhésif monocomposant qui s'applique à la truelle et durcit à l'humidité pour toute la surface d'un sol.

Avantages

- Durcissement rapide
- Élasticité permanente
- Facile à appliquer
- Excellente résistance

Applications

Parketfix MSPS 001 est spécifiquement conçu pour les revêtements de sol en bois massif et en bois transformé (bandes, bandes longues, lattes, plateaux, panneaux), les parquets mosaïques, les parquets industriels, les dallages en bois (résidentiels) ainsi que les panneaux agglomérés.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Base		Hybride
Densité	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Dureté shore-A	ISO 868	± 40
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	± 45 minutes(@ +23°C/50% RH)
Module à 100 %	ISO 37	± 0,90 N/mm ²
Résistance au cisaillement	ISO 4587	± 0,8 N/mm ²
Résistance à la température		-30°C to +70°C
Taux d'application	@ Ø4 mm/3 bar	0,8-1,5 kg/m ²
Température des supports		+5°C to +40°C
Viscosité		± 40000 mPa.s
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	3mm/24 hours

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Eviter le contact avec l'alcool et d'autres solvants durant la polymérisation
- Ne pas laisser polymériser en présence de silicones
- Taux d'humidité suffisant pour polymériser

Préparations des surfaces

Le sous-plancher doit être structurellement sain, propre, sec, à niveau et exempt d'huiles, matériaux bitumineux, composants durcissants, graisse, poussière, particules, peintures et autres matériaux peu adhérents. Tous les sous-planchers à base de béton, chape en ciment et gypse doivent être structurellement sains, propres, secs, à niveau, exempt de vides, projections, particules, huile, graisse, enduits et autres contaminants de surface, et ils doivent être soigneusement nettoyés avec un aspirateur industriel. Pour une application sur des carreaux de céramique, il est nécessaire de dépolir les supports des carreaux en retirant le vernis et en produisant une surface de préhension mate fine puis de nettoyer soigneusement avec un aspirateur industriel.

Peintable



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw Parketfix MSPS 001

Adhésif pour revêtement de sol monocomposant

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

Couleur(s)

- Chêne

Emballage

- Sachet

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 6 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Certifications

	A+ (Eurofins ISO 16000)
--	-------------------------

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de

livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

Better
results
through
Knowledge