

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 625 mm Largeur: 125 mm Epaisseur: 15(3) mm
Boîte	50% gauche - 50% droite 1.250 m ² 11.5 kg
Palette	64 cartons
Structure	Multiplis
Finition	Huile oxydative
Texture	Brossée et raboté
Couleurs	Antique, Old Church, Traditions
Choix	Rustique B+
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	3 mm
Chanfrein	Chanfrein vieilli sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 15 mm
Réaction au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductivité thermique	0.13 W/mK
Résistance thermique	0.12 m ² K/W
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques