

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1860 mm Largeur: 190 mm Epaisseur: 14(3.5) mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m ² 16.5 kg
Palette	50 cartons
Structure	3-plis
Finition	Vernis mat UV
Texture	Légèrement brossée
Couleurs	Pure, Wheat, Coffee, Skyline Grey, Natural, Invisible
Choix	Rustique A+
Type de la couche d'usure	Parement scié Parement en chêne
Epaisseur de la couche d'usure	3.5 mm
Chanfrein	Micro chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Drop Lock système clic
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 14 mm
Réaction au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.10 W/mK
Résistance thermique	0.14 m ² K/W
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	-
Résistance aux chocs	ECO
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques