

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 630-1860 mm Largeur: 190 mm Epaisseur: 14(3) mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m ² 16.5 kg
Palette	50 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huile oxydative
Texture	Légèrement brossée
Couleurs	Natural Oil, Candy, Crystal, Cream
Choix	Rustique B
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	3 mm
Chanfrein	Micro chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Drop Lock système clic
Type d'installation	Pose conseillée: en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 14 mm
Réaction au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Résistance thermique	0.10 m ² K/W
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	-
Résistance aux chocs	-
Niveau d'humidité	7% - ± 2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques