

## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 600-2200 mm Largeur: 220 mm Epaisseur: 15(4) mm
Boîte	Min 5 lames de 2.20 m 2.904 m <sup>2</sup> 24.5 kg
Palette	40 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huilé UV (aussi disponible en brut)
Texture	Fortement brossée
Couleurs	Look Unfinished, Blanco, Black, Natural et brut
Choix	Rustique B+
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	4 mm
Chanfrein	Chanfrein vieilli sur les longueurs
Brillance	± 6%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

## STRUCTURE



## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Réaction au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.12 W/mK
Résistance thermique	0.13 m <sup>2</sup> K/W
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	7% - ± 2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques