

# COURCHEVEL 220 **Lamett**

## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1500-2400 mm Largeur: 220 mm Épaisseur: 15(4) mm
Boîte	Vente par m <sup>2</sup>
Structure	Multiplis
Finition	Huile oxydative
Texture	Légèrement brossée
Couleurs	Smoked Boutique (fumé), Estate, Landhouse, Loft, New Elegance, Villa
Choix	Rustique A
Type de la couche d'usure	Légèrement brossée
Épaisseur de la couche d'usure	4 mm
Chanfrein	Sur les longueurs
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller

## STRUCTURE



## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Réaction au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.11 W/mK
Résistance thermique	0.14 m <sup>2</sup> K/W
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	-
Résistance aux chocs	ECO
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques