



Fiche Technique

Fahrenheit 2.0

Description	Essence de bois	Chêne
	Choix de bois	Campagne
		Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont autorisées, du brun clair au brun foncé. De l'aubier peut être présent. Le produit peut contenir des nœuds et fentes importantes, de toutes tailles et nombres.
	Collection	Fahrenheit
	Aspect	Raboté main, brossé, fumé, teinté
	Finition	Huile UV
	Chanfreins	4
Informations	Construction	Parquet contrecollé - 3 plis
	Epaisseur du parement	3,5 mm
	Couche intermédiaire	Résineux
	Contrebalance	Peuplier
	Assemblage	Rainure et languette
	Chauffage par le sol	Oui (max. 27°C)
	Conditions de pose	Pose collée ou pose flottante
Conditionnement	Dimensions	15 x190 x1900 mm Un paquet peut contenir des lames de différentes longueurs.
	Surface par paquet	2,166 m ²
	Surface par palette	108,30 m ²
	Poids par paquet	18 kg
Résultats des tests	Taux d'humidité	7% ± 2%
	Densité moyenne minimum	> 500 kg/m ³
	Dureté Brinel	3,7
	Résistance au feu	Dfl-s1
	Emission de COV	A
	Dégagement de formaldéhydes	E1
	Analyse quantitative du PCP	≤ 5 x10-6n
	Sous charge statique N/mm ²	NPD
	Résistance thermique	0,14 W/mK
	Résistance thermique Valeur R	0,11 m ² K/W
	Durabilité biologique	Classe 1
Evolution de la couleur	Le bois est un produit naturel. Sous l'effet des UV, un changement de couleur est perceptible avec le temps.	
Certifications		