

CCTP PARQUET LES ESSENTIELS - XL LONG - Naturel 01

Fourniture et pose d'un parquet contrecollé fabriqué en France, monolame avec 2 chanfreins sur côtés longs, de type LES ESSENTIELS XL LONG, épaisseur 13,2mm avec 2,5mm de parement, vernis ULTIMTEC®, système d'assemblage BestLoc X-treme®, de la marque BERRY ALLOC ou équivalent.

La finition vernie Ultimtec® extra-mat offre toute la transparence et la beauté d'un parquet huilé avec la résistance d'un vernis.

Dimensions : 1980 x 164 x 13,2 mm

Épaisseur de parement : 2,5 mm

Densité : 875 kg / m³

Choix de bois : **Naturel 01** - équilibré, légèrement vivant et sans aubier

Classe d'usage : **23 (domestique élevé)** selon la norme EN 10874 XP B 53-669.

Résistance à l'abrasion : **+15 000 Tour (TT)** selon la norme CS10 (NF Parquet)

Résistance au feu : **Dfl-s1** selon la norme EN 13 501-1 (Chêne)

Système d'assemblage : **BestLoc X-Treme à plat, sans colle, sans outils**

Niveau de brillance : **5 - 7 (extra mat)** - Gloss 60

Réduction acoustique : **-19dB** (avec la sous-couche Excellence+ sour parquet 14mm)

Résistance Thermique : **0,074 m².K/W**

Compatibilité sol chauffant : **Compatible PRE (maxi 90 W/m²) et eau chaude basse température (voir conditions)**

Label fabrication : **Parquets de France UFFEP14G**

Produit dont la matière première est issue de la gestion durable de la forêt : **PEFC (N° 10-31-1047)**.

Le produit sera classé **A+** pour l'émission de substances volatiles dans l'atmosphère (COV).

Fiches techniques disponibles sur www.berryalloc.com

Références pour la pose :

- **DTU 51.11** pour la pose flottante
- **DTU 51.2** pour la pose collée en plain

Garantie usage résidentiel 15 ans.

