



Fiche Technique

Fahrenheit 2.1

Description	Essence de bois	Chêne	
	Choix de bois	Campagne	
		Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont autorisées, du brun clair au brun foncé. De l'aubier peut être présent. Le produit peut contenir des nœuds et fentes importantes, de toutes tailles et nombres.	
	Collection	Fahrenheit	
	Aspect	Raboté main, brossé, fumé, teinté	
	Finition	Huile UV	
	Chanfreins	4	
Informations	Construction	Parquet contrecollé - 3 plis	
	Épaisseur du parement	3,5 mm	
	Couche intermédiaire	Résineux	
	Contrebalancement	Peuplier	
	Assemblage	Rainure et languette	
	Chauffage par le sol	Oui (max. 27°C)	
	Conditions de pose	Pose collée ou pose flottante	
Conditionnement	Dimensions	15 x190 x1900 mm Un paquet peut contenir des lames de différentes longueurs.	
	Surface par paquet	2,166 m ²	
	Surface par palette	108,30 m ²	
	Poids par paquet	18 kg	
Résultats des tests	Taux d'humidité	7% ± 2%	EN13183
	Densité moyenne minimum	> 500 kg/m ³	
	Dureté Brinel	3,7	
	Résistance au feu	Dfl-s1	EN13501-1
	Emission de COV	A	ISO 16000-9
	Dégagement de formaldéhydes	E1	EN717-1
	Analyse quantitative du PCP	≤ 5 x10 ⁻⁶ n	CEN/TR14823
	Sous charge statique N/mm ²	NPD	EN1533
	Résistance thermique	0,14 W/mK	EN12664
	Résistance thermique Valeur R	0,11 m ² K/W	
Durabilité biologique	Classe 1	EN350-2	
Evolution de la couleur	Le bois est un produit naturel. Sous l'effet des UV, un changement de couleur est perceptible avec le temps.		

Certifications

