

MINERAL DRYBACK

Mineral Dryback Opal Rustic Grade

2015997

190 x 19 cm
7/1 mm

15 ans
Solidfloor™
garantie



INTÉGRÉ
SOUS-PLANCHER
INTÉGRÉ

Emballage

Pièce par colis:	6 pièces
m ² par colis:	2,166 m ²
Poids du colis:	28,2 kg
Nombre de colis par palette:	30

Dimensions

Longueur:	190 cm
Largeur:	19 cm
épaisseur:	Total : 7 mm, y compris le sous-plancher intégré
	Placage en placage de chêne : 1 mm
	Noyau minéral SPC : 5 mm
	Sous-couche en liège intégrée : 1 mm

Utilisation

Sol chauffant (EN12524):	Oui, jusqu'à 27 °C
--------------------------	--------------------

Sous-couche en liège intégrée - Cela permet d'installer le sol directement comme un sol flottant sur la chape sans avoir besoin d'une sous-couche supplémentaire.

Spécifications

Emission formaldéhyde :	E1
Valeur d'isolation :	R=0,07m ² k/w
Dureté Brinell :	Environ HB 3,7

Spécifications additionnelles

Système d'assemblage :	5G
Chanfrein:	4 côtés microchanfreins
Classement au feu:	Bfl-S1
Emmission VOC:	A+

Montage et entretien

Huile non nécessaire après la pose.
Entretien avec le nettoyant pour bois Ultimate Hardwax White & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez www.solidfloor.com pour plus d'informations).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.