







## fiche technique

FR

### Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-2
Dimensions	Lame	650-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Boîte	6 lames / 2,166 m <sup>2</sup> / 16,00 kg
	Longueur imbriquée	5 complètes
Densité	Palette	55 boîtes / 119,13 m <sup>2</sup> / 910 kg
	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		3 mm Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique B
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	10-15%
Finition		Vernis mat
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 14342	Classe 23 

### Propriétés produit

Propriété	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



**Rustique B+**

FR

## Description de la sélection

Structure	Légèrement brossée
Choix	Très rustique
Variation de couleur	Elevée
Noeuds sain	Autorisé - illimité
Noeuds mastiqués	Autorisé - illimité
Ecorce	Pas autorisé
Aubier	Autorisé - illimité
Fente en bout	Autorisé - illimité
Fente	Autorisé - illimité
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

## Description de bois — 2 critères

### Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



### Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

