

LAME PAREMENT MILLÉSIME



BOISSIF

AVANTAGES PRODUITS

- Conforme DTU
- Certifié Bois de France
- Pas de larve xylophage
- La finition retarde le grisaillement
- Gain de temps à la pose par rapport à du vieux bois
- Les variations d'épaisseur apportent une forte identité



IDENTITÉ

Essence : Douglas

Nom botanique : Pseudotsuga menziesii

Masse volumique : 540 Kg/m³

Réaction au feu de l'essence naturelle : D-S2, d0

Contrainte de rupture à la compression : 50 Nm/mm²

Contrainte de rupture à la traction : 93 N/mm²

Contrainte de rupture à la flexion : 85 N/mm²

Module d'élasticité en flexion : 12100 N/mm²

Resistance au choc : 4,5 Nm/cm²

Origine des bois : France, région Rhône Alpes Auvergne

Essai Critt Bois n° 2023_205 du 16/09/2024.

Essai de vieillissement artificiel à la roue de Gardner selon le protocole de l'annexe G de la norme NF P23 305 réf. [1].

CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseur :** 24 mm
- **Largeur utile :** 135 mm et 180 mm
- **Profil :** Jointif Choix AB
- Bois séché 14 – 16%
- Longueur de 3m00 à 5m00
- Rainé Bout
- Bois sciage fin et Bois brossé
- Process de finition Millésime : une teinte vieux bois nuancé pour différencier toutes les lames
- Bois certifié Bois de France
- Possibilité de bois certifié BTMC (Bois Territoire du Massif Central) et PEFC



LE COLISAGE



CONSEILS DE POSE

Les lames de parement millésime se substituent au parement en vieux bois, sans les contraintes de pose du vieux bois, et sans le risque d'insecte xylophage. Pour un rendu optimum, il faut alterner de façon aléatoire

les largeurs lors de la pose : la nuance des teintes est déjà prévue dans le colisage.

Les irrégularités de surface sont normales et participe à la ressemblance avec des lames de parement en vieux bois.

POUR LES CHANTIERS	POUR LE STOCK EN AGENCE
LES PALETTES SONT BACHÉES	
POUR DES VOLUMES DE PLUS DE 500 M² SOLUTION GAIN DE TEMPS SUR CHANTIER !	-
Palette largeur unique de 135 mm , non bottelé = Palette de 210 lames	Palette largeur unique de 135 mm = Bottelé par 3 lames : 70 bottes par palettes
Palette largeur unique de 180 mm , non bottelé = Palette de 150 lames	Palettes largeur unique de 180 mm = Bottelé par 3 lames : 50 bottes par palettes

- Société BOISSIF -

1353 Route de Mardore 69240 Thizy-les-Bourgs

04 74 64 60 56